



Poliol Polimérico

El Poliol Polimérico es un componente esencial en la producción de poliuretano, un material ampliamente utilizado en diversas aplicaciones industriales.

★ APLICACIONES Y BENEFICIOS

- **Espumas de Poliuretano:** Utilizado para la fabricación de espumas flexibles y rígidas para muebles, colchones, aislamientos térmicos, etc.
- **Recubrimientos y Adhesivos:** Ingrediente clave en la elaboración de pinturas, recubrimientos y adhesivos de alto rendimiento.
- **Industria de la Construcción:** Utilizado en la fabricación de materiales de construcción aislantes y estructurales.

★ Propiedades:

- Índice Hidroxilo (mg KOH/g): 32,5
- Aspecto: Líquido blanco
- Peso específico (25°C, g/cm³): 1,04
- Punto inflamación (°C): 235
- Punto de combustión (°C): 300
- Viscosidad a 25 °C (cp): 4500 cP

★ CARACTERÍSTICAS:

- Comodidad y apoyo
- Excelente adherencia
- Durabilidad
- Alta capacidad de reacción química para una rápida polimerización.
- Versatilidad en la formulación para adaptarse a diferentes aplicaciones.
- Contribuye a propiedades mecánicas y térmicas superiores en los productos finales.

★ PAÍS DE ORIGEN

Corea, China

★ PRESENTACIÓN

- IBC'S de 1 tonelada
- Flexibolsa 22.5 toneladas
- Tambores de 210 kg

