



Poliol Convencional

El Poliol Convencional es un componente esencial en la producción de poliuretano, un material versátil ampliamente utilizado en diversas aplicaciones industriales.

★ APLICACIONES Y BENEFICIOS

- **Espumas de Poliuretano de Alta Densidad:** Utilizado para la fabricación de espumas con mayor resistencia y densidad, ideales para aplicaciones estructurales.
- **Componentes para la Industria Automotriz:** Utilizado en la fabricación de piezas interiores y exteriores de vehículos, gracias a su resistencia y durabilidad.
- **Aislamientos Térmicos y Acústicos:** Contribuye a la creación de materiales aislantes para la construcción y aplicaciones industriales.

★ Propiedades:

- **Peso molecular medio:** 3000
- **Color (U. Hazen):** 50 max.
- **Índice Hidroxilo (mg KOH/g):** 55
- **Índice Acidez (mg KOH/g):** 0,08 max.
- **Contenido en agua (%):** 0,1 max.
- **Contenido en alcalinos (ppm):** 5 max.

★ CARACTERÍSTICAS:

- **Comodidad y apoyo**
- **Excelente adherencia**
- **Durabilidad**
- **Alta capacidad de reacción química para una rápida polimerización.**
- **Versatilidad en la formulación para adaptarse a diferentes aplicaciones.**
- **Contribuye a propiedades mecánicas y térmicas superiores en los productos finales.**

★ PAÍS DE ORIGEN

Corea, China

★ PRESENTACIÓN

- **IBC'S de 1 tonelada**
- **Flexibolsa 22.5 toneladas**
- **Tambores de 210 kg**

